

TAU Sounddesign

Überblick: Tau 1415-6 Fullrange Box

- 3Weg Highpower Fullrange Box, Crossover 2w aktiv + 1w passiv getrennt
- Mid + High Horngeladen
- Resonanzarmes Gehäuse mit sehr guter Rückwärtsdämpfung
- 2 x Speakon 4 Anschluss auf der Rückseite
- 10 Jungfalk Ancra Flugpunkte
- Betrieb mit Lake Controller oder LAB PLM+lake Verstärker



Daten: Tau 1415-6

Gehäuse	Resonanz minimiertes 24mm Multiplex Bassreflex Gehäuse Rostfreies Alu Frontgitter mit Akustikschaum hinterlegt Schwarz lackiert mit 2K Strukturlack RAL 9005
Anschlüsse	2 x Speakon 4 Pol auf der Rückseite Pin 1+/1- In / Pin 2+/- Link
Abmessungen (B x H x T)	75cm x 47.5cm x 40.5cm
Gewicht	42 Kg
Zubehör	Flug Cradle
Bestückung / Belastbarkeit	Treiber 1 x 14" Low / 1 x 4" MR / 1 x 2,5" HF Low 1600W / 8 Ohm Programm Belastbarkeit Mid / High 250W / 8 Ohm Programm Belastbarkeit
Frequenzgang	FR: 55Hz – 16000 Hz +/- 3dB, Lcut: 100Hz – 16000Hz +/- 3dB mit Lake Tau 1415-6 Setup.
Max. Schalldruck	142dB (SPL Peak / 1m / Halb Raum)
Richtcharakteristik	60 Grad Horizontal, 50 Grad Vertikal
Besonderes	Der Tau 1415-6 Lautsprecher kann mit der Tau 1415-Lex / 14" LowMid Extension ergänzt werden. Die 1415-Lex erweitert den max. Low Spl. um 6dB und unterstützt die Vertikale Abstrahlung im LowMid Bereich mit einem maximierten Longthrow verhalten.

Freuengang OnAxis: Tau 1415-6 Fullrange (gelb) & Cut Mode (blau)

